FORCELL

F-Grip
Wireless car holder

EN F-Grip Wireless car holder

Package
Wireless charger x1
Air outlet mount x1
Car windshield/dashboard mount x1
Type C cable x1
User manual x1

Functional component
1.Touch button
2.Air outlet from the radiator column
3.Fan
4.Cooling and magnetic absorption
5.Ball position
6.Charge indicator light
7.Fan
8.Type C charging port
9.Vent mount

Working process
1. Fasten the nut on the clamp ball
2. Snap the ball into the cart
3. Tighten the nut
4. Rotate the ball clamp to lock the air outlet blades

Lighting mode
Power on: Indicator light
Shutdown: Off
Charging: Light on
Fully charged: Light flashes quickly for 5 seconds
Foreign object detected: Light flashes slowly
Foreign object removed: Light off

Direction for use
1. Assemble and tighten the product and the accessories through the ball head nut (compatible with other ball head diameter 17 mm accessories), and fix in the ideal position. Connect the product with a QC 3.0 car charger (optional) with the data cable, and plug in the cigarette lighter to take power

2. After the product is powered on, the indicator light will turn on and wait for the phone to be placed. After placing the phone, the magnetic suction will automatically adsorb the phone to the center of the bracket. The phone will start wireless charging; the indicator light is on for breathing effect, if the phone doesn't support wireless charging or if it detects a metal foreign object, the light flashes alternately for 5 seconds and then goes off. The maximum charging power of this product is 15 W, and the charging power will automatically adjust to the charging environment and mobile phone.

3. The best distance for wireless charging is within 4 mm, and it cannot penetrate metal, so it is necessary to avoid using metal or too thick (over 4 mm) mobile phone cases to ensure fast wireless charging of mobile phones.

4. After removing the phone from the product, the indicator will immediately show the charging status. If the phone is not removed after the charge supply stops, the indicator light goes off. The mobile phone is still attracted by the product by magnetic force and can be taken off at any time.

Air vent mount
1.Open the air outlet
for rotation of ball
2.Adjust the clip opening
to fit the vent blades
3.A clip that goes deep
into the air vent
4.Upper and lower
support plate

Not suitable for circle air vent

Adjust the position of the top piece of the air outlet and the rotatable clip assembly according to the position of the air outlet blade, insert the blade and select the lock section according to the thickness of the blade. Rotate the clip assembly to the lower end of the air outlet, tighten the nut tighter and first better to protect the car from scratches.

Specification
Model: Cord Mag
Input: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A (QC 3.0/PD)
Output power: 5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W (Max)
Induction distance: ≤ 4mm
Charging efficiency: ≥ 70%
Working temperature: -10°C to +45°C
Magnetic attraction: 1.4 kg
Net weight: 74 g
Compatible phones: Please use the original iPhone 12/13/14/15 phone case or take off the phone case or use the phone case with magnetic ring accessories.
1. Do not use the product in the car at a temperature above 60 degrees.
2. Do not use the product in a strong electromagnetic interference environment.

The selective collection symbol placed on the product, packaging, and instructions indicates that, in compliance with WEEE 2012/19/EU and its packaging under PPWR 2025/40, the product and its packaging must be sorted and disposed of separately at the end of their life cycle. This ensures proper recycling and disposal in accordance with local regulations, contributing to environmental protection.

ES Forcell F-Grip Soporte inalámbrico para coche

Embalaje
Cargador inalámbrico x1
Soporte de salida de aire x1
Soporte para parabrisas y salpicadero x1
Cable Type-C x1
Manual de usuario x1

Descripción de los componentes
1.Botón tacto
2.Salida de aire de la columna del radiador
3.Ventilador
4.Refrigeración y absorción magnética
5.Posición del separador
6.Indicador luminoso de carga
7.Ventilador
8.Puerto de carga Tipo C
9.Accesorio de ventilación

Proceso de trabajo
1. Apriete la tuerca de la abrazadera
2. Encaje la bola en la ranura
3. Apriete la tuerca
4. Gire hacia atrás la abrazadera para bloquear las paletas de salida de aire

Modo de iluminación
Encendido: Indicador luminoso
Apagado: Apagado
Modo de espera: Iluminación
Cargando: La luz se apaga
Cargado completamente: Destellos rápidos durante 5 segundos
Objeto extraño detectado: Destellos lentos
Objeto extraño retirado: Se apaga

Instrucciones de uso
1. Ensamble y apriete el producto y los accesorios utilizando la tuerca de cabeza esférica (compatible con otros accesorios de 17 mm) y fíjelos en la posición ideal. Conecte el producto al cargador de coche QC 3.0 (opcional) mediante el cable de datos y enchufe el encendedor de cigarrillos para suministrar energía.
2. Al encender el producto, la luz indicadora se encenderá y esperará a la colocación del teléfono. Una vez colocado el teléfono, la ventosa magnética lo atraerá automáticamente al centro del soporte. El teléfono comenzará la carga inalámbrica. La luz indicadora parpadeará lentamente, mostrando que el producto es de 15 vatios, y ajustará automáticamente la carga según el entorno de carga y del teléfono móvil.
3. La mejor distancia para la carga inalámbrica es de 4 mm, por lo que se recomienda evitar el uso de fundas de teléfono de metal o demasiado gruesas (4 mm) para garantizar la eficiencia inalámbrica rápida de los teléfonos móviles.
4. Tras retirar el teléfono se desconectará del producto, el indicador mostrará inmediatamente el estado de carga. Si el teléfono no se retira tras la carga, el teléfono sigue siendo atraído por el imán de la cabeza. La ventosa se abre mediante la palanca de la parte trasera para una fácil extracción.

Especificaciones
Modelo: Cord Mag
Entrada: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A (QC 3.0/PD)

Potencia de salida: 5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W (máx.)
Distancia de inducción: ≤ 4mm
Precaución de carga: 360 MHz
Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +45 °C
Fuerza magnética: 1.4 kg
Peso neto: 74 g
Teléfonos compatibles: utilice la funda original del iPhone 12/13/14/15 o quite la funda o use fundas con anillo magnético.

Precauciones
1. No utilice este producto en un coche a temperaturas superiores a 60 grados.
2. No utilice este producto durante las carreras profesionales o la conducción extrema fuera de carretera.

El símbolo de recogida selectiva que aparece en el producto, el embalaje y el manual indica que al producto, de acuerdo con los requisitos de la Directiva RAEE 2012/19/UE, y su embalaje, de acuerdo con el reglamento de la ley PPWR 2025/40, deben ser objeto de recogida selectiva y separación al final de su ciclo de vida. Esto garantiza que, de conformidad con los principios de protección del medio ambiente, estos componentes se eliminan de forma adecuada y de acuerdo con la normativa local.

DE Forcell F-Grip Bezprzewodowy Autohaltung

Paket
Drahtloses Ladegerät x1
Halterung für Lüftungsöffnung x1
Halterung für Windschutzscheibe/Armaturenbrett x1
Typ-C-Kabel x1
Benutzerhandbuch x1

Funktionale Komponente
1.Berührungstasten
Luftaustritt aus der Kühlersäule
2.Lüfter
Kühlung und magnetische Absorption
Position der Spule
Ladeanzeige für das Aufladen
Gerät
Ladeanschluss Typ-C
Befestigung der Entlüftung

Arbeitsverfahren
1. Die Mutter am Klemmkopf befestigen
2. Rasten Sie die Kugel in den Schlitz ein
3. Ziehen Sie die Mutter fest
4. Drehen Sie die Hecklamelle, um die Luftauslassklappen zu verriegeln.

Beleuchtungsmodus
Modus: Anzeigeleuchte
Ein: Ausschalten
Standby: Leuchte an
Laden: Ladelampe leuchtet
Fremdkörper entdeckt: Die Ladeleuchten blieben langsamblinken
Fremdkörper entfernt: Die Ladeleuchten erlöschen

Hinweise zum Gebrauch
1. Montieren und ziehen Sie das Zubehör mit mittlerer der Kugelkopfmutter (kompatibel mit anderen Kugelkopfzubehör mit 17 mm Durchmesser) und

befestigen Sie es in der idealen Position. Verbinden Sie das Produkt mit einem QC 3.0 Autoladegerät (optional) mit dem Datenkabel und stecken Sie den Stecker in den Zigarettenanzünder um Strom zu nehmen.
2. Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die Kontrollleuchte auf und wartet darauf, dass das Telefon platziert wird. Nach dem Aufbringen des Telefons saugt die Magnetkraft das Telefon automatisch in die Mitte der Halterung und die Spule beginnt mit dem Aufladen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Das Produkt unterstützt kabellose Ladegeräte. Das Kontrollleuchte blinkt für den Atmungseffekt, wenn das Telefon das kabellose Laden unterstützt oder wenn es einen metallischen Fremdkörper erkennt. Blinkt die Leuchte abwechselnd für 5 Sekunden und geht dann aus. Die maximale Ladeleistung dieses Produkts beträgt 15 W, und die Ladeleistung kann sich an die Ladeumgebung und den Mobiltelefon ab.
3. Der beste Abstand für das kabellose Laden liegt innerhalb von 4 mm, und es kann kein Metall durchdringen, daher ist es notwendig, die Verwendung von Metall oder zu dicken (über 4 mm) Handyhüllen zu vermeiden, um ein schnelles kabelloses Aufladen von Mobiltelefonen zu gewährleisten.
4. Nachdem Sie das Handy aus dem Gerät genommen haben, zeigt die Anzeige den Ladestatus sofort an. Wenn das Telefon nach dem Laden ausgeschaltet wird und die Stromversorgung unterbrochen wird, erlischt die Anzeigeleuchte. Das Mobiltelefon ist immer noch durch magnetische Kraft mit dem Produkt verbunden und kann jederzeit abgenommen werden.

Befestigung der Entlüftung
1.Vor drehbarer Kopf
2.Einstellen des Öffnens und Schließens des Clips
3.Tief in die Lüftungsschlitze einsetzen
4.Oberer und unterer Stützplatte

Befestigung der Entlüftung
Für drehbarer Kopf
Einstellen des Öffnens und Schließens des Clips durch Drehen

ET Forcell F-Grip Autihoitu autoihuolto

Pakend
Juhtmevaba laadija x1
Reeldiklemmi x1
Tuulutusava kinnitus x1
Tüüpkaal x1
Kasutusjuhend x1

Funktsionaalne koostiselement
1.Puutuvahetus
Õhuväljalaskeavamisel
2.Ventilaator
Jahutus ja magneetne neelamine
3.Ventilaator
4.Laadimise näidamiseks
Seade
5.Laadimisega kaasas
6.Ventilatsioon kinnitus

Töötamisel
1. Pingutage klambri mutter kinni.
2. Lükkake kuul pesse
3. Pingutage mutter
4. Keerake klambri tagaosa, et lukustada õhu väljalaskeavad

Valgustuse režiim
Toitesse: Indikaatorlut
Toide sisse: valgustus on sisse ülalpool
Ootel: Valgustus on sisse
Laadimine: Laadimisele
Avastatud võõrkeha: tuli vilgub kiiresti 5 sekundi ja kustub, seejärel sõltub uuest, kui võõrkeha ei avastatud
Kasutusjuhend
1. Kinnitage ja tarnikud kokku ja pingutage nend, kasutades kuulpea mutri (ühildub teiste 17 mm tarvikutega), ning kinnitage neid ideaalsesse asendisse. Ühendage toode QC 3.0 autolaadijaga (valikuline) andmekaabli ja pistikuga see suitsu sõrmeliste sigaretisõõla tühjaks.
2. Seadme sisselülitamisel süttib juhtnäidik ja ootab ootel. Pärast telefoni paigaldamist tõmbab magnetjõud telefoni automaatselt keskele ja hakkab laadima. Juhtnäidik hakkab hõõguma. Toode toetab kaablita laadimisvõimalusi ja juhtnäidik vilgub hingamisefekti saamiseks, kui telefon toetab kaablita laadimist, ja vilgub vahelduvalt kuni 5 sekundi ja kustub. Selle toote maksimaalne laadimisvõimsus on 15 vatt ja laadimisvõimsus kohandub automaatselt laadimiskeskkonna ja mobiiltelefoni järgi.
3. Parim kaugus traadita laadimiseks on 4 mm, seega vältige metallist või liiga paksust (ü. 4 mm) telefoniümbrist, et tagada mobiiltelefonide kiire traadita laadimine.
4. Kui telefon on toote lähi ühendatud, näitab laadimisseisundi kohe. Kui telefon pärast laadimist ei eemaldata, lülitub laadimisvõimsus ära. Telefon, kuulub telefonile ei eemaldata magnetjõu jõu abil toote kõige kõrgemal ja seda saab igal ajal eemaldada.

Ventilatsioon kinnitus
1.Pöörlev pea avamine
2.Reguleerimine ja sulgemine
reguleerimine pistmisele teed
3.Hoidja klemmer
4.Ülemine ja alumine tugiplaat

Ei sobi ümmarguse ventilatsioonina avaks!

Reguleerige ülemise õhuväljaski asukohta ja pöörlevat klambrikomplekti vastavalt õhuväljaski asukohale, sisestage tera ja valige lukustusõõl sõrmi vastavalt tiivku paksusele; sobib lõõmutõõl. Pöörake klambrikomplekt õhuväljaski madalamale otsale, kinnitage mutter kõvemini ja kaitsta kõigepeal kõiki paremini kõrmustuste eest.

Specifications
Model: Cord Mag
Sisend: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A (QC 3.0/PD)
Väljundvõimsus: 5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W (max)
Induktsioonikaugus: ≤ 4mm
Laadimisefektiivsus: ≥ 70%
Laadimistemperatuur: 360 kHz
Tööpinge temperatuur: -10°C kuni +45°C
Magnetjõud: 1.4 kg
Jahutusmass: 74 g
Kõlbulikud telefonid: kasutage originaalkõrt iPhone 12/13/14/15 telefonikotti või vemmalage telefonikott või kasutage magnetrõngaga telefonikotte.

Ettevaatusabinõud
1. Ärge kasutage toote auto temperatuuril üle 60 kraadi.
2. Ärge kasutage seda toodet ajutise elektromagnetilise häire ümbruses. maastikusõidu ajal.

Ärge ostagi lisatoote ja ostu mõtlemisest ümbermõtlemisest ja ostu mõtlemisest ümbermõtlemisest tingituid kahjusid. Tootest, pakendist ja kasutusjuhendist on vajalikud kogumisümbol sõltub, et toode peab vastavalt WEEE 2012/19/EL ostjatele ja selle pakend vastavalt PPWR 2025/40 võtavale olema oma elutsükli lõpuks vähkleedit kogutud ja sorteerud. See tagab, et vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele

PL Forcell F-Grip Bezprzewodowy uchwyt samochodowy

Opakowanie
Bezprzewodowa ładowarka x1
Uchwyt na kratkę wentylacyjną x1
Uchwyt na szybę/deskę rozdzielczą x1
Kabel typu C x1
Instrukcja obsługi x1

Opis komponentów
1.Przycisk dotykowy
Wylot powietrza z kratki chłodnicy
2.Wentylator
3.Chłodzenie i absorpcja magnetyczna
5.Pozycja cewki
6.Wskaźnik ładowania
7.Zasilacz
8.Port ładowania typu C
9.Mocowanie otworu wentylacyjnego

Sposób działania
1. Dokręcić nakrętkę na zacisku
2. Zatrzasnąć kulę w szczelinie
3. Dokręć nakrętkę
4. Obrócić zacisk kółka, aby zablokować łopatki wylotu powietrza

Tryb podświetlenia
Tryb: Dioda sygnalizacyjna
Zasilanie włączone: Włączone
Tryb gotowości: Dioda sygnalizacyjna świeci
Ładowanie: Ładowanie trwa
Wykryto obcy obiekt: Ładowanie zostanie wstrzymane, dopóki obcy obiekt nie zostanie usunięty
Ładowanie zakończone: Dioda sygnalizacyjna gaśnie

Sposób użycia
1. Zmontuj i dokręć produkt oraz akcesoria za pomocą nakrętki głowicy kulowej (kompatybilną z innymi akcesoriami o średnicy 17 mm) i pomocą w idealną pozycję. Podłącz produkt do ładowarki samochodowej QC 3.0 (opcjonalnie) za pomocą kabla do transmisji danych i podłącz do

ładowarki samochodowej QC 3.0 (opcjonalnie) za pomocą kabla do transmisji danych i podłącz do zapalniczki samochodowej, aby pobierać zasilanie.
2. Po włączeniu produktu włącza się lampka kontrolna i będzie oczekiwać na umieszczenie telefonu. Po umieszczeniu telefonu magnetyczne ssanie automatycznie przyciąga telefon do środka uchwytu, rozpoczyna. Produkt rozpoczyna bezprzewodowe ładowanie. Małopaliwna mocz ładowania tego produktu wynosi 15 W, a wydajność ładowania będzie automatycznie dostosowywana do środowiska ładowania i telefonu komórkowego.
3. Najlepsza odległość dla ładowania bezprzewodowego wynosi 4 mm, dlatego należy unikać szczelnie metalowych lub dość grubych (ponad 4 mm) obudów telefonów komórkowych, aby zapewnić szybkie bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych.
4. Po odłączeniu telefonu od produktu wskaźnik natychmiast pokaże stan ładowania. Jeśli telefon nie zostanie usunięty po zakończeniu ładowania, zasilanie ładowania zostanie wyłączone. Jednak telefon nadal jest przyciągany do produktu siłą magnetyczną i można go zdjąć w dowolnym momencie.

Mocowanie otworowentylacji
1.Obrócz, którą można dostosować obrócić
2.Regulacja otwierania i zamykania klipsa poprzez obracanie
3.Głęboko w szczelinie wentylacyjnej
4.Górna i dolna płyta nośna

Nie nadaje się do okrągłego odpowietrzenia!

Dostosuj pozycję górnej części wylotu powietrza i obrotowego zespołu zacisku zgodnie z pozycją wylotu powietrza, włóż

Регулирование на поверхности на горячего метла на отвода на выхода на клемма на клемма на регулировка клипса на регулировка на регулировка на регулировка на регулировка на поверхности на заклинивание на поверхности на клемма на поверхности на клемма на поверхности на клемма