



F-ENERGY

Powerbank Forcell F-Energy MagStand F10K2
10 000 mAh 20 W MagSafe™ compatible.

User manual

In set:

- Powerbank 10000 mAh x 1
- User manuals x 1

Product construction

Magnetic Wireless Charging Output

Lightning® - Input

USB Output

LED Indicator

***** 4000
**** 3000
*** 2000
** 1000
* 500



Power Button

Wireless Charging Mode
(only active in wireless charging mode)

Type C Input/Output

Recharging Your Power Bank

You may choose USB Type-C port or Lightning port to recharge your power bank.

1. Insert the Type-C connector of your charging cable into the Type-C port of power bank, and insert the other end into the charger.
2. Insert the lightning connector of your charging cable into the Lightning port of the power bank, and insert the other end into the charger.

Charging Your Devices

1. Qi Wireless Charging
 - 1) Put power bank on the center of your Qi-compatible phone.
 - 2) If your device does not start charging, here are some suggestions for you:
 - Adjust the position.
 - When charging wirelessly, please make sure that your mobile phone case is removed or its thickness is no more than 2mm.
 - Any other foreign object including but not limited to metal objects, not to be placed onto wireless charging surface.
 - Please note: Magnetic induction only works with iPhone 12/13/14/15 series and magnetic phone cases. And iPhone 12/13/14/15 series charging are limited to 7.5w.
2. Wired Charging Mode
 - 1) Connect your charging cable to your device, and then connect the other end of the cable to the power bank.
 - 2) Charging starts automatically when connected.
 - 3) Disconnect the power bank once charging is completed. Do not leave it connected for a long time.

F-Energy MagStand F10K2


Powerbank

User manual

Stand



[illegible]



Carga la batería externa

La batería externa puede cargar mediante un enchufe USB de tipo C o un enchufe Lightning®.

1. Inserta el conector de tipo C del cable de carga en la toma de tipo C de la batería externa y luego el otro extremo en el cargador.
2. Inserta el conector Lightning® del cable de carga en la batería externa Lightning® de la batería externa, y a continuación, el otro extremo en el cargador.

Cargar los dispositivos

1. Carga por inducción Qi
1. Coloca la batería externa en dispositivo no es inicial, tenemos algunos consejos sobre cómo puede resolver este problema.
2. Si la carga de su dispositivo no se inicia, asegúrese de retirar la carcasa de la batería externa. No cambie más de 2 mm de grosor.

Este prohibido colocar cualquier objeto, incluidas las piezas metálicas, sobre la superficie de carga por inducción.

Nota: La función magnética sólo está activa para la serie iPhone 12/13/14/15 y las fundas compatibles. Por otro lado, la carga Qi para el iPhone 12/13/14/15 y la funda compatible es de hasta 7,5 W.

2. Modo de carga de cable
1. Conecta el cable de carga al dispositivo y a continuación, conecta el otro extremo al cable de la batería externa.
2. Una vez conectado, la carga comienza automáticamente.

Nota: La función magnética sólo está activa para la serie iPhone 12/13/14/15 y las fundas compatibles. Por otro lado, la carga Qi para el iPhone 12/13/14/15 y la funda compatible es de hasta 7,5 W.

Especificaciones

Modelo	F182
Material	Aluminio
Capacidad	10000mAh/39.3Wh
Tipo de puerto	Entrada: 25mm (con adaptador de V2) 25mm Salida: 25mm (con adaptador de V2) 25mm
Temperatura de carga	Entrada: 0°C-45°C (32°F-113°F) Salida: 0°C-45°C (32°F-113°F)
Enchufe de entrada	Enchufe USB-C 15.9 x 9.2 x 2.5 mm
Enchufe de salida	Enchufe USB-C 15.9 x 9.2 x 2.5 mm Enchufe Lightning® 22.9 x 15.9 x 2.5 mm Salida USB-A 4.5 x 9.4 x 2.5 mm (V2) 15.9 x 5.5 x 2.5 mm
Enchufe de salida	Carga por inducción 15.9 x 7.6 x 10.1 x 15.9 mm 12W a 7.5W
Dimensiones	129 mm x 77.2 mm
Peso	180g
Temperatura de operación	Entrada: 0°C-45°C (32°F-113°F) Salida: 0°C-45°C (32°F-113°F)

Cable y uso

1. Mantener alejado de líquidos, fuego y fuentes de alta temperatura.
2. La batería externa debe cargarse y descargarse al menos cada 3 meses.
3. No deslice la batería de acuerdo con la normativa medioambiental local. No desmontarla intencionalmente.
4. No sejourne el cliente el producto.

Lightning® y MagSafe® son marcas registradas de Apple Inc. registradas en EE.UU. y en otros países y regiones.

El embalaje de recambio selectivo cobrado en el precio de embalaje y se empaqueta como, en cumplimiento de la Directiva 2012/19/UE de los requisitos de embalaje bajo PPWR (2025/46), el producto y su embalaje deben ser separados al momento del final de su ciclo de vida. Esto asegura un reciclaje y embalaje adecuados conforme a las normativas locales, contribuyendo a la protección del medio ambiente.



ET

FORCEL ENECOT-Energy MagStand F10K2
10000 mAh 20 Whidur MagSafe-A-gar

Kaustuväline

Komplekti sisältää

- Alupakki 10000 mAh
- Kaustuvälinejälki 1

Teste etelus

Induktive laadimise magnetpind

USB Type C

Lightning® pesa

LED-dood


100% 75% 50% 25%

Induktive laadimise režiim (Aktiivne ainult induktiivse laadimise režiimis)

Totunup

1-tüüpisi pesa (sisaldusväljund)

Aius



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CS **Powertank FORCELL F-Energy MagStand**
100kWh 10000 mAh 20 W kompatibilní s MagStafe®

Návod k obsluze

Komplet obsahuje

- Powertank 10000 mAh x1
- Návod k obsluze x1

Popis výrobku

Magnetická nabíjecí jednotka
 magnetický plochý

Zářivka Lightning®
 Zářivka USB

LED dioda

●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
 100% 75% 50% 25%

Režim bezdrátového nabíjení (aktivní
 pouze v režimu bezdrátového nabíjení)

Zářivka typu C (vstup/výstup)

Zakladna

Nabíjení powertanky

Powertanku lze nabíjet pomocí držáku USB typu C nebo držáky Lightning®.

1. Zasuňte konektor nabíjecího kabelu typu C do držáku typu C powertanky a druhý konec do nabíječky.
2. Zasuňte konektor nabíjecího kabelu Lightning® do držáku Lightning® powertanky a druhý konec do nabíječky.

Nabíjení zařízení

1. Bezdrátové nabíjení Qi
- 1.1 Umístěte powertanku doprostřed telefonu kompatibilního s Qi.
- 1.2 Pokud se váš telefon nezatepí natolik, máme pro vás návodů typu, jak tento problém vyřešit.
2. Změňte umístění.
3. Při použití bezdrátového nabíjení se ujistěte, že je povzdu telefon umístěn rovno, že Bluetooth používá magnetickou zátku.
4. Na indukční nabíjecí plochu je zakázáno položit jakýkoliv předmět, včetně kovových částí.

Poznámka: Magnetická funkce je aktivní pouze pro řadu iPhone 12/13/14/15 a magnetická powertank. A nabíjení Qi pro řadu iPhone 12/13/14/15 je omezeno na 7,5 W.

2. Režim nabíjení pomocí kabelu
- 1) Připojte nabíjecí kabel k zářivce a poté připojte druhý konec kabelu k powertanku.
- 2) Po připojení se nabíjení spustí automaticky.
- 3) Po dokončení nabíjení powertankou odpojte. Nenechávejte kabel připojený dlouho.

[illegible][illegible]



FORCEL Powerbanka F-Entry MagStand F10K2 10000 mAh 20 W savietojams ar MagSafe®

Paverbankas uzlāde


Powerbankas uzlādi var izmantot USB-C tipa lādzu un Lightning lādzu.

1. Ievietojiet uzlādes kabeli C tipa savietojamajam powerbankai C tipa lādzī un pēc tam ievietojiet otru galu lādzī.
2. Ievietojiet uzlādes kabeli Lightning savietojamajam powerbankas Lightning lādzī un pēc tam ievietojiet otru galu lādzī.

Komplekta saturs

- Powerbanka 10000 mAh x1
- Lietojotārs ar MagSafe® x1

Produkta uzlāde



MagSafe® induktīvās uzlādes virsma

Lightning® lādzis

USB lādzis

LED diodes

100% 50% 20% 10% 5% 0%

C tipa lādzis (IEEE/USB)

Pārslēdzis

Ierīču uzlāde

1. Qi induktīvā uzlāde
2. Ja ierīcis uzlādes neizdodas, mums ir dažādi padomi, kā novērst problēmu.

Vairociet induktīvā uzlādes, pārbaudiet, vai tālrunis vairoc ir nopietns, vai vairoc tālrunis nepareizi ir uzlādēts.

Uz induktīvās uzlādes virsma atbilstoši novietojiet ierīci.

Ja ierīcis, kas nepareizi ir uzlādēts, izņemiet ierīci no uzlādes vietas.

Pieņemiet MagSafe® lādzī ir aktīva tikai iPhone tālrunis.

12/13/14/15 sērijas un MagSafe® vairoc uzlādes vairoc. Savienot iPhone 12/13/14/15 sērijas ar Qi uzlādi ir ieteicams IEEE 7.5 W.

Uzlāde ar kabeli režīmā


1. Pievienojiet uzlādes kabeli ierīci un pēc tam pievienojiet otru kabeli galu powerbankai.
2. Pēc pievienošanas uzlādes sistēma automātiski.
3. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet powerbanku. Neatstājiet kabeli pievienotu ilgāku laiku.

Nabíječka powerbanky		Specifikácia												
Na nabíjanie powerbanky môžete použiť port USB Type-C alebo Lightning.		<table> <tr> <td>Model</td><td>F1902</td></tr> <tr> <td>Zapich</td><td>Foxconn</td></tr> <tr> <td>Typ kapacity</td><td>10000mAh/26,8Wh</td></tr> <tr> <td>Typ nabíjania</td><td>USB Type-C / Lightning / Micro USB / USB-A</td></tr> </table>	Model	F1902	Zapich	Foxconn	Typ kapacity	10000mAh/26,8Wh	Typ nabíjania	USB Type-C / Lightning / Micro USB / USB-A				
Model	F1902													
Zapich	Foxconn													
Typ kapacity	10000mAh/26,8Wh													
Typ nabíjania	USB Type-C / Lightning / Micro USB / USB-A													
1. Môže konektor Type-C nabíjať kábel do portu Type-C na powerbanku a potom vodič druhej konekcie do nabíjanej zariadenia.		<table> <tr> <td>Výstup napätia</td><td>5V alebo 5V/2A alebo 5V/2,1A alebo 5V/2,4A alebo 9V/2A alebo 9V/2,1A alebo 12V/1,5A alebo 12V/1,6A</td></tr> <tr> <td>Výstup prúdu</td><td>0,5A alebo 1A alebo 2A alebo 2,1A alebo 2,4A alebo 2A alebo 2,1A alebo 1,5A alebo 1,6A</td></tr> <tr> <td>Výstup výkonu</td><td>2,5W alebo 5W alebo 9W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W</td></tr> </table>	Výstup napätia	5V alebo 5V/2A alebo 5V/2,1A alebo 5V/2,4A alebo 9V/2A alebo 9V/2,1A alebo 12V/1,5A alebo 12V/1,6A	Výstup prúdu	0,5A alebo 1A alebo 2A alebo 2,1A alebo 2,4A alebo 2A alebo 2,1A alebo 1,5A alebo 1,6A	Výstup výkonu	2,5W alebo 5W alebo 9W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W						
Výstup napätia	5V alebo 5V/2A alebo 5V/2,1A alebo 5V/2,4A alebo 9V/2A alebo 9V/2,1A alebo 12V/1,5A alebo 12V/1,6A													
Výstup prúdu	0,5A alebo 1A alebo 2A alebo 2,1A alebo 2,4A alebo 2A alebo 2,1A alebo 1,5A alebo 1,6A													
Výstup výkonu	2,5W alebo 5W alebo 9W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W													
2. Môže Lightning konektor nabíjať kábel do Lightning® portu na power banku a potom vodič druhej konekcie do nabíjanej zariadenia.		<table> <tr> <td>Typ nabíjania</td><td>Lightning</td></tr> <tr> <td>Výstup napätia</td><td>5V alebo 5V/2A alebo 5V/2,1A alebo 5V/2,4A alebo 9V/2A alebo 9V/2,1A alebo 12V/1,5A alebo 12V/1,6A</td></tr> <tr> <td>Výstup prúdu</td><td>0,5A alebo 1A alebo 2A alebo 2,1A alebo 2,4A alebo 2A alebo 2,1A alebo 1,5A alebo 1,6A</td></tr> <tr> <td>Výstup výkonu</td><td>2,5W alebo 5W alebo 9W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W</td></tr> </table>	Typ nabíjania	Lightning	Výstup napätia	5V alebo 5V/2A alebo 5V/2,1A alebo 5V/2,4A alebo 9V/2A alebo 9V/2,1A alebo 12V/1,5A alebo 12V/1,6A	Výstup prúdu	0,5A alebo 1A alebo 2A alebo 2,1A alebo 2,4A alebo 2A alebo 2,1A alebo 1,5A alebo 1,6A	Výstup výkonu	2,5W alebo 5W alebo 9W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W				
Typ nabíjania	Lightning													
Výstup napätia	5V alebo 5V/2A alebo 5V/2,1A alebo 5V/2,4A alebo 9V/2A alebo 9V/2,1A alebo 12V/1,5A alebo 12V/1,6A													
Výstup prúdu	0,5A alebo 1A alebo 2A alebo 2,1A alebo 2,4A alebo 2A alebo 2,1A alebo 1,5A alebo 1,6A													
Výstup výkonu	2,5W alebo 5W alebo 9W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W alebo 18W													
Nabíjanie zariadení		<table> <tr> <td>Odolnosť na náraz</td><td>1000mJ</td></tr> <tr> <td>Pracovná teplota</td><td>0°C až 40°C</td></tr> <tr> <td>Pracovná vlhkosť</td><td>10% až 90%</td></tr> <tr> <td>Pracovná výška</td><td>0 až 10000m</td></tr> <tr> <td>Pracovná hmotnosť</td><td>186g</td></tr> <tr> <td>Pracovná dĺžka života</td><td>Výkon >40% / Výkon >10% >4000</td></tr> </table>	Odolnosť na náraz	1000mJ	Pracovná teplota	0°C až 40°C	Pracovná vlhkosť	10% až 90%	Pracovná výška	0 až 10000m	Pracovná hmotnosť	186g	Pracovná dĺžka života	Výkon >40% / Výkon >10% >4000
Odolnosť na náraz	1000mJ													
Pracovná teplota	0°C až 40°C													
Pracovná vlhkosť	10% až 90%													
Pracovná výška	0 až 10000m													
Pracovná hmotnosť	186g													
Pracovná dĺžka života	Výkon >40% / Výkon >10% >4000													
1. Odoľnosť na náraz Powerbanky sú odolné voči stredu, teplotám kompatibilita s Qi, ktoré sú ako test zaradené nezáručné náhrady, máme pre vás niekoľko tipov, ako tieto problémy vyriešiť. 2. Zmiešanie zariadení • Pri indikácii nabíjania sa usmievte, že je odstránený kábel telefónu alebo kábel, ktorý nepotrebujete. • Na indikáciu nabíjania použite z zariadením uzamknutú aplikáciu alebo funkciu, v ktorej môžete vidieť, či je kábel pripojený. • Pozor! Mágická funkcia je aktivovaná len pre iPhone sérií 12/13/14/15 a 16 a zariadenia, ktoré sú kompatibilné s iPhone sérií 12/13/14/15 a 16. Na druhej strane, nabíjanie iPhone sérií 12/13/14/15 je omeškané na 7,5 W.		Stanovisko o používaní výrobku 1) Uchovávanie mimo dosahu detí, alebo a zdrojov výskytu tepla. 2) Powerbanku by ste mali mať a vybrať osobitne kábel s bezpečnosťou. 3) Nechajte zariadenie v súpade s nameranými environmentálnymi podmienkami. 4) Nerozmiešajte inžinierske. 5) Nabíjajte výrobky v súlade s												
2. Režim kábelového nabíjania 1) Poprosť nabíjať kábel k zaradeniu a potom pripraviť druhú konekciu do nabíjanej zariadenia. 2) Po prijatí sa automaticky spustí nabíjanie. 3) Po ukončení nabíjania odpadne Powerbanka. Nenechávajte kábel pripojený dlhú čas		Lightning® a MagSafe sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch. Symból symbolizujúci bezpečnosť umiestnený na produkte, označuje, že v navede na použitie znamená, že výrobok je v súlade s direktívou WEEE. WEEE znamená Waste Electrical and Electronic Equipment, čo znamená, že výrobok je určený na recyklovanie. Tento symbol znamená, že výrobok by sa nemal vyhodiť do bežného odpadu, ale mal by byť oddelený od ostatného zariadenia na konci jeho životného cyklu. To zaručuje správne zachovanie a likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi. Sin gripsove a ochranné životné prostredie.												

--	--

Zusammenfassung	
Wenn der Powerbank kein Kabel in den USB-Typ-A-Anschluss oder den Lightning-Eingang stecken werden.	
1. Stecken Sie den Typ-C-Stecker des Ladekabels in den Typ-C-Anschluss der Powerbank und stecken Sie dann das andere Ende in das Ladegerät.	
2. Stecken Sie den Lightning-Stecker des Ladekabels in den Lightning-Anschluss der Powerbank und stecken Sie dann das andere Ende in das Ladegerät.	
Laden der Geräte	
1. Drücken Sie Lade.	
2. Platzieren Sie die Powerbank in der Mitte Ihres Ökoprogramms Telefon.	
3. Wenn Ihr Gerät nicht mit dem Laden beginnt, haben wir einige Tipps, die Sie dieses Problem lösen können.	
2. Achten Sie auf die Position.	
3. Achten Sie auf die Position des Ladekabels, das die Handhabe abgenommen wird und das die Halterstütze 2 mm nicht übersteigt.	
Es ist verboten, Gegenstände, auch Metalle, auf der induktiven Ladefläche zu platzieren.	
Hinweis: Die Magnetfunktion ist nur für das iPhone 12/13/14/15-Serien und magnetische Hüllen aktiv. Das iPhone wiederum ist für die iPhone 12/13/14/15-Serien kompatibel.	
Technische Spezifikationen	
2. Kabeltypen/Ladegeräte	
1) Schließen Sie das Ladekabel an das Gerät an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Kabel der Powerbank.	
2) Nach dem Anschließen starten der Ladevorgang automatisch. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Powerbank. Lassen Sie das Kabel nicht für längere Zeit eingeschlossen.	

Specifikace		 FORESELL Powerbank F-Energy MagSafe II 10000 mAh 20 W output pro MagSafe II
Model	F1802	
Značka	Foresell	
Kapacita	10000 mAh/36,8 Wh	
Typ baterie	Lithium-polymerová s vysokou kvalitou energie	
Charging	One to One (pro použití napájecího kabelu USB C)	
Dotah nabíjení	One to One (pro použití napájecího kabelu V2C A)	
	20Watt Lightning (5 V/2 A/7,5 W)	
Výstup	20Watt USB-C (5 V/2 A/7,5 W)	
	USB Output: 5 V/3 A/7,5 W 4,2 V/2 A/7,5 W	
Výstup	USB Output: 4,5 V/2 A/9 W 4,2 V/2 A/7,5 W 4,2 V/1,5 A	
	Bezdrátové nabíjení 5 W/7,5 W/10 W/15 W	
Ročníka	100 % až 123 mm	
Průměr	58 mm	
Pracovní teplota	Vstup: 0°C-40°C Výstup: -10°C-60°C	



FI

FORCELL Powerbank F-Energy MagStand F10K2
10000 mAh 20 W, yhteensopiva
MagSafe®-teknologian kanssa

Pakkauksen sisältö

- Powerbank 10000 mAh x1
- Käyttöohje x1

Tuotteen rakenne



Magnetinen langaton latausportti
Lightning®-portti
USB-portti
LED-valot
 100% 75% 50% 25%
 MagSafe®
 Langattoman latauksen tilia (aktiivinen vain langattomassa latauksessa)
USB-portti (sisään/ulospäin)
 Tuki

Powerbankin lataaminen

Kiitä laadasta powerbankin yli USB Type-C-portin tai Lightning®-portin kautta.

1. Liitä Type-C:tä tai Lightning®-kabelia powerbankin Type-C:porttiin ja yhdistä toinen pää lauriin.

2. Liitä Lightning®-kabelia latauskaapelista powerbankin Lightning®-porttiin ja yhdistä toinen pää lauriin.

Laitteen lataaminen

1. Ota langasto laus.

2. Aseta powerbank puhelimelles kessälle, jolla on yhteensopiva Ohjelmistotien kanssa.

3. Jos laite ei alla koodia, kutsu seuraavaksi virranki ohjelman lataustilasta:

- Säädä paikkaa.
- Langattoman latauksen aikana varmista, että puhelimen suojakuori on poistettu tai on niin paksumpi ei ylitä 2 mm.
- Älä aseta esineitä, mukaan lukien metalliesineitä, langattoman latauksen päälle.
- Huomautus: Powerbankin toiminto on aktiivinen vain iPhone 12/13/14/15 -sarjan puhelimilla ja magnetisella laatuskaafilla. (Qi-lataus iPhone 12/13/14/15 -sarjalle on rajoitettu 7,5 W:iin).

2. Kaapelilla lataaminen

1. Liitä latauskaapelit laitteeseen ja yhdistä sen toinen pää powerbankiin.

2. Laitaa alla laitteeseen Laitteen tilatilan.

3. Laitteen valotilasta nouta powerbanki. Älä jätä kaapelia kiinni pitkiä aikoja.

Specification

A powerbank töltése	
A powerbank töltőeszköz C típusú USB-csatlakozó vagy Lightning® csatlakozót használhat.	
1. Helyezze a töltőeszköz C típusú USB-csatlakozóját a powerbank C típusú aljzatába, majd a másik végét a töltőbe. 2. Helyezze a töltőeszköz Lightning® csatlakozóját a powerbank Lightning® aljzatába, majd a másik végét a töltőbe.	
A készülék töltése	
1. Indukciós töltés 2. Helyezze a powerbankot a Qi-zonázus kompatibilis telefon közelébe. 3. Ha a készülék nem kezd el töltődni, nem néhény tápellátás, hogyan állítsa be a töltést a következőképpen: 1. Válassza ki a beállítások 2. Válassza ki a beállítások 3. Válassza ki a beállítások 4. Válassza ki a beállítások 5. Válassza ki a beállítások 6. Válassza ki a beállítások 7. Válassza ki a beállítások 8. Válassza ki a beállítások 9. Válassza ki a beállítások 10. Válassza ki a beállítások 11. Válassza ki a beállítások 12. Válassza ki a beállítások 13. Válassza ki a beállítások 14. Válassza ki a beállítások 15. Válassza ki a beállítások 16. Válassza ki a beállítások 17. Válassza ki a beállítások 18. Válassza ki a beállítások 19. Válassza ki a beállítások 20. Válassza ki a beállítások 21. Válassza ki a beállítások 22. Válassza ki a beállítások 23. Válassza ki a beállítások 24. Válassza ki a beállítások 25. Válassza ki a beállítások 26. Válassza ki a beállítások 27. Válassza ki a beállítások 28. Válassza ki a beállítások 29. Válassza ki a beállítások 30. Válassza ki a beállítások 31. Válassza ki a beállítások 32. Válassza ki a beállítások 33. Válassza ki a beállítások 34. Válassza ki a beállítások 35. Válassza ki a beállítások 36. Válassza ki a beállítások 37. Válassza ki a beállítások 38. Válassza ki a beállítások 39. Válassza ki a beállítások 40. Válassza ki a beállítások 41. Válassza ki a beállítások 42. Válassza ki a beállítások 43. Válassza ki a beállítások 44. Válassza ki a beállítások 45. Válassza ki a beállítások 46. Válassza ki a beállítások 47. Válassza ki a beállítások 48. Válassza ki a beállítások 49. Válassza ki a beállítások 50. Válassza ki a beállítások 51. Válassza ki a beállítások 52. Válassza ki a beállítások 53. Válassza ki a beállítások 54. Válassza ki a beállítások 55. Válassza ki a beállítások 56. Válassza ki a beállítások 57. Válassza ki a beállítások 58. Válassza ki a beállítások 59. Válassza ki a beállítások 60. Válassza ki a beállítások 61. Válassza ki a beállítások 62. Válassza ki a beállítások 63. Válassza ki a beállítások 64. Válassza ki a beállítások 65. Válassza ki a beállítások 66. Válassza ki a beállítások 67. Válassza ki a beállítások 68. Válassza ki a beállítások 69. Válassza ki a beállítások 70. Válassza ki a beállítások 71. Válassza ki a beállítások 72. Válassza ki a beállítások 73. Válassza ki a beállítások 74. Válassza ki a beállítások 75. Válassza ki a beállítások 76. Válassza ki a beállítások 77. Válassza ki a beállítások 78. Válassza ki a beállítások 79. Válassza ki a beállítások 80. Válassza ki a beállítások 81. Válassza ki a beállítások 82. Válassza ki a beállítások 83. Válassza ki a beállítások 84. Válassza ki a beállítások 85. Válassza ki a beállítások 86. Válassza ki a beállítások 87. Válassza ki a beállítások 88. Válassza ki a beállítások 89. Válassza ki a beállítások 90. Válassza ki a beállítások 91. Válassza ki a beállítások 92. Válassza ki a beállítások 93. Válassza ki a beállítások 94. Válassza ki a beállítások 95. Válassza ki a beállítások 96. Válassza ki a beállítások 97. Válassza ki a beállítások 98. Válassza ki a beállítások 99. Válassza ki a beállítások 100. Válassza ki a beállítások	

[illegible]

SR **FORCELL Внешний аккумулятор F-Energy MagSlider F19K2 10000 mAh, 20 В, совместим с MagSlider 4i**

Инструкция по эксплуатации

Содержимое набора

- Внешний аккумулятор 10000 mAh x1
- Инструкция по эксплуатации x1

Конструкция продукта

Магнитно-индуктивная зарядка: позволяет заряжать устройство

Разъем USB

Светодиодный дисплей

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

Режим индуктивной зарядки (активен только в режиме индуктивной зарядки)

Режим типа (язык/вольт)

Подставка

Зарядка внешнего аккумулятора

Вы можете использовать разъем USB типа С или разъем Lightning.

- Вставьте разъем типа С заряжаемого кабеля в разъем типа С внешнего аккумулятора, а затем вставьте другой конец в зарядное устройство.
- Вставьте разъем Lightning® заряжаемого кабеля в разъем Lightning® внешнего аккумулятора, а затем вставьте другой конец в зарядное устройство.

Зарядка устройств

- Индуктивная зарядка Qi
- Поместите внешний аккумулятор в центр телефона, совместив с системой Qi.
- Если ваше устройство не начинает заряжаться, у вас есть несколько способов, как решить эту проблему.

Настройка

При индуктивной зарядке убедитесь, что центр с телефона снят ни во сколько не превышает 2 мм.

Зарядка: размещайте на поверхности индуктивной зарядки. Зарядка: не размещайте на поверхности индуктивной зарядки.

Зарядка: имеет функцию активации только для телефона iPhone серии 10/12/14/15 и магнитных чехлов. В caso зарядки, мощность Qi зарядки для iPhone серии 12/13/14/15 ограничена 7,5Вт.

- Кабель проводной зарядки
- Подключите зарядный кабель к устройству, а затем подключите другой конец кабеля к внешнему аккумулятору.
- После подключения зарядка начнется автоматически.
- После завершения зарядки отключите внешний аккумулятор. Не устанавливайте кабель подключенным на длительное время.

--	--

PL

FORCELL PowerBank F-Energy MagStand F10K2 10000 mAh 20 W kompatybilny z MagSafe ®

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu

- Powerbank 10000 mAh x1
- Instrukcja obsługi x1

Opis produktu

Agregatowa powierzchnia ładowania indukcyjnego

Gniazdo Lightning®

Gniazdo USB

Tętno LED

0%	25%	50%	75%	100%
----	-----	-----	-----	------

Przebieg naładunku

Tryb ładowania indukcyjnego (dla iPhone w trybie ładowania)

Gniazdo USB Typ C wejście / wyjście

Podstawa

[illegible]

Malli	F10K2
Kapasiteetti	10000 mAh / 36 Wh
Akku	Polymeeri
Akku tyyppi	Korkean jännitteisen litiumpolymeeri akku
Laatusertifikaatti	10000 mAh Qi2.0 sertifioitu
	10000 mAh Qi2.0 sertifioitu
Spoolipöytä	USB-C Type-C 5 V-3 A / 15 W USB-C Type-C 5 V-3 A / 1 V-2 A
Uusiutuspöytä	USB-C Type-C 5 V-3 A / 1 V-2 A / 1 V-1 A / 2 A USB-A Type-A 5 V-2 A / 1 V-2 A / 1 V-1 A / 2 A 1 V2 1 A / 5 A
Langattomia laitteita	USB-C Type-C 5 V-3 A / 1 V-2 A
Mitat	138 x 60 x 17 mm
Paino	160 g
Käyttölämpötila	0-40 °C
Käyttöolosuhteet	Seisävyys 0-45 °C

FORCELL Powerbank F-Energy MagStand F10K2 10000 mAh 20 W compatibile con MagSafe®

Istruzioni per l'uso

Contenuto del set

- Powerbank 10000 mAh x1
- Istruzioni per l'uso x1

Struttura del prodotto

Superficie magnetica per la ricarica di iPhone

Yes Lightning®

Yes USB

LED

Yes tipo C (Ingresso/uscita)

Supporto

Modalità di ricarica induttiva (attiva solo in modalità di ricarica induttiva)



Ricarica del Powerbank

Per ricaricare il powerbank è possibile utilizzare l'attacco USB di tipo C o l'attacco Lightning®.

- Inserire il cavo magnetico di tipo C nel cavo di ricarica in modo che il tipo C del powerbank e quindi inserire l'altra estremità nel caricabatterie.
- Inserire il cavo magnetico Lightning® nel cavo di ricarica in modo che la presa Lightning del powerbank e quindi inserire l'altra estremità nel caricabatterie.

Ricarica di dispositivi

- Ricarica induttiva
 - Posizionare il Powerbank al centro del telefono compatibile con Qi.
 - Se la ricarica dei dispositivi non si avvia, assicurarsi alcuni accorgimenti o cause ricorrenti del problema.
 - Verificare le impostazioni.
 - Controllare la ricarica induttiva, assicurarsi che la custodia del telefono sia rimossa o che lo spessore della custodia non superi i 2 mm.
 - Verificare i cavi collegati, compresi i cavi metallici, sulla superficie della ricarica induttiva.
 - Attenzione: la funzione magnetica è attiva solo per gli iPhone 12/13/14/15 e la custodia magnetica. La ricarica di tipo C (ingresso/uscita) 12V/14V/15V invece limita a 7,5 watt.
- Modalità di ricarica via cavo
 - Collegare il cavo di ricarica al powerbank e quindi collegare l'altra estremità del cavo al powerbank.
 - La ricarica si avvia automaticamente dopo il collegamento.
 - Scollare il Powerbank al termine della ricarica. Non lasciare il cavo collegato per lunghi periodi di tempo.

[illegible][illegible][illegible]

Kraj	PL
miasto	F1902
ulica	Franca 8
numer	10001 numer 1001/1002 ab.
zast	Uwaga! Nie wolno wywozić odpadów z terenu!
telefon	41 630 01 10 (9-17) 41 630 01 11 (9-17) 41 630 01 12 (9-17) 41 630 01 13 (9-17) 41 630 01 14 (9-17) 41 630 01 15 (9-17) 41 630 01 16 (9-17) 41 630 01 17 (9-17) 41 630 01 18 (9-17) 41 630 01 19 (9-17) 41 630 01 20 (9-17) 41 630 01 21 (9-17) 41 630 01 22 (9-17) 41 630 01 23 (9-17) 41 630 01 24 (9-17) 41 630 01 25 (9-17) 41 630 01 26 (9-17) 41 630 01 27 (9-17) 41 630 01 28 (9-17) 41 630 01 29 (9-17) 41 630 01 30 (9-17) 41 630 01 31 (9-17) 41 630 01 32 (9-17) 41 630 01 33 (9-17) 41 630 01 34 (9-17) 41 630 01 35 (9-17) 41 630 01 36 (9-17) 41 630 01 37 (9-17) 41 630 01 38 (9-17) 41 630 01 39 (9-17) 41 630 01 40 (9-17) 41 630 01 41 (9-17) 41 630 01 42 (9-17) 41 630 01 43 (9-17) 41 630 01 44 (9-17) 41 630 01 45 (9-17) 41 630 01 46 (9-17) 41 630 01 47 (9-17) 41 630 01 48 (9-17) 41 630 01 49 (9-17) 41 630 01 50 (9-17) 41 630 01 51 (9-17) 41 630 01 52 (9-17) 41 630 01 53 (9-17) 41 630 01 54 (9-17) 41 630 01 55 (9-17) 41 630 01 56 (9-17) 41 630 01 57 (9-17) 41 630 01 58 (9-17) 41 630 01 59 (9-17) 41 630 01 60 (9-17) 41 630 01 61 (9-17) 41 630 01 62 (9-17) 41 630 01 63 (9-17) 41 630 01 64 (9-17) 41 630 01 65 (9-17) 41 630 01 66 (9-17) 41 630 01 67 (9-17) 41 630 01 68 (9-17) 41 630 01 69 (9-17) 41 630 01 70 (9-17) 41 630 01 71 (9-17) 41 630 01 72 (9-17) 41 630 01 73 (9-17) 41 630 01 74 (9-17) 41 630 01 75 (9-17) 41 630 01 76 (9-17) 41 630 01 77 (9-17) 41 630 01 78 (9-17) 41 630 01 79 (9-17) 41 630 01 80 (9-17) 41 630 01 81 (9-17) 41 630 01 82 (9-17) 41 630 01 83 (9-17) 41 630 01 84 (9-17) 41 630 01 85 (9-17) 41 630 01 86 (9-17) 41 630 01 87 (9-17) 41 630 01 88 (9-17) 41 630 01 89 (9-17) 41 630 01 90 (9-17) 41 630 01 91 (9-17) 41 630 01 92 (9-17) 41 630 01 93 (9-17) 41 630 01 94 (9-17) 41 630 01 95 (9-17) 41 630 01 96 (9-17) 41 630 01 97 (9-17) 41 630 01 98 (9-17) 41 630 01 99 (9-17) 41 630 02 00 (9-17) 41 630 02 01 (9-17) 41 630 02 02 (9-17) 41 630 02 03 (9-17) 41 630 02 04 (9-17) 41 630 02 05 (9-17) 41 630 02 06 (9-17) 41 630 02 07 (9-17) 41 630 02 08 (9-17) 41 630 02 09 (9-17) 41 630 02 10 (9-17) 41 630 02 11 (9-17) 41 630 02 12 (9-17) 41 630 02 13 (9-17) 41 630 02 14 (9-17) 41 630 02 15 (9-17) 41 630 02 16 (9-17) 41 630 02 17 (9-17) 41 630 02 18 (9-17) 41 630 02 19 (9-17) 41 630 02 20 (9-17) 41 630 02 21 (9-17) 41 630 02 22 (9-17) 41 630 02 23 (9-17) 41 630 02 24 (9-17) 41 630 02 25 (9-17) 41 630 02 26 (9-17) 41 630 02 27 (9-17) 41 630 02 28 (9-17) 41 630 02 29 (9-17) 41 630 02 30 (9-17) 41 630 02 31 (9-17) 41 630 02 32 (9-17) 41 630 02 33 (9-17) 41 630 02 34 (9-17) 41 630 02 35 (9-17) 41 630 02 36 (9-17) 41 630 02 37 (9-17) 41 630 02 38 (9-17) 41 630 02 39 (9-17) 41 630 02 40 (9-17) 41 630 02 41 (9-17) 41 630 02 42 (9-17) 41 630 02 43 (9-17) 41 630 02 44 (9-17) 41 630 02 45 (9-17) 41 630 02 46 (9-17) 41 630 02 47 (9-17) 41 630 02 48 (9-17) 41 630 02 49 (9-17) 41 630 02 50 (9-17) 41 630 02 51 (9-17) 41 630 02 52 (9-17) 41 630 02 53 (9-17) 41 630 02 54 (9-17) 41 630 02 55 (9-17) 41 630 02 56 (9-17) 41 630 02 57 (9-17) 41 630 02 58 (9-17) 41 630 02 59 (9-17) 41 630 02 60 (9-17) 41 630 02 61 (9-17) 41 630 02 62 (9-17) 41 630 02 63 (9-17) 41 630 02 64 (9-17) 41 630 02 65 (9-17) 41 630 02 66 (9-17) 41 630 02 67 (9-17) 41 630 02 68 (9-17) 41 630 02 69 (9-17) 41 630 02 70 (9-17) 41 630 02 71 (9-17) 41 630 02 72 (9-17) 41 630 02 73 (9-17) 41 630 02 74 (9-17) 41 630 02 75 (9-17) 41 630 02 76 (9-17) 41 630 02 77 (9-17) 41 630 02 78 (9-17) 41 630 02 79 (9-17) 41 630 02 80 (9-17) 41 630 02 81 (9-17) 41 630 02 82 (9-17) 41 630 02 83 (9-17) 41 630 02 84 (9-17) 41 630 02 85 (9-17) 41 630 02 86 (9-17) 41 630 02 87 (9-17) 41 630 02 88 (9-17) 41 630 02 89 (9-17) 41 630 02 90 (9-17) 41 630 02 91 (9-17) 41 630 02 92 (9-17) 41 630 02 93 (9-17) 41 630 02 94 (9-17) 41 630 02 95 (9-17) 41 630 02 96 (9-17) 41 630 02 97 (9-17) 41 630 02 98 (9-17) 41 630 02 99 (9-17) 41 630 03 00 (9-17) 41 630 03 01 (9-17) 41 630 03 02 (9-17) 41 630 03 03 (9-17) 41 630 03 04 (9-17) 41 630 03 05 (9-17) 41 630 03 06 (9-17) 41 630 03 07 (9-17) 41 630 03 08 (9-17) 41 630 03 09 (9-17) 41 630 03 10 (9-17) 41 630 03 11 (9-17) 41 630 03 12 (9-17) 41 630 03 13 (9-17) 41 630 03 14 (9-17) 41 630 03 15 (9-17) 41 630 03 16

**FORCELL Batería externa F-Energy MagStand
FI0K2 10000 mAh 20 W compatible con
MagStand**

Lista de Instrucciones

Identificación del kit

Batería externa 10000 mAh x1
Manual de instrucciones x1

Identificación del producto

Indicador de carga magnética
para inducción

Indicador de "Lightning"
para USB

Indicador de ED
75% 50% 25%

Indicador de modo de carga por inducción (solo activo en modo de carga por inducción)

Botón de alimentación

Indicador de tipo tipo C (entrada/salida)

[illegible]

Caratteristiche tecniche	
Modello	F1902
Processore	Intel® Core™ i5-7200U
RAM	8 GB DDR4 (max 26 GB)
Disco fisso	1 TB
Alimentazione	Adattatore di alimentazione da 65 watt e generatore
Batteria	4 celle, 42 Wh
Connettività	2 porte USB 3.1 Type-A, 1 porta USB 3.1 Type-C, 1 porta Thunderbolt 3, 1 porta Ethernet RJ45, 1 porta DisplayPort, 1 porta FireWire, 1 porta audio, 1 porta video, 1 porta di ricarica
Display	15,6" (diagonale) 1920 x 1080 pixel, 16:9, IPS, 300 Hz, 1 ms, 300 nits, 100% sRGB, 100% Adobe RGB, 100% DCI-P3, 100% P3, 100% Rec. 2020, 100% Rec. 709, 100% Rec. 601, 100% Rec. 601-1, 100% Rec. 601-2, 100% Rec. 601-3, 100% Rec. 601-4, 100% Rec. 601-5, 100% Rec. 601-6, 100% Rec. 601-7, 100% Rec. 601-8, 100% Rec. 601-9, 100% Rec. 601-10, 100% Rec. 601-11, 100% Rec. 601-12, 100% Rec. 601-13, 100% Rec. 601-14, 100% Rec. 601-15, 100% Rec. 601-16, 100% Rec. 601-17, 100% Rec. 601-18, 100% Rec. 601-19, 100% Rec. 601-20, 100% Rec. 601-21, 100% Rec. 601-22, 100% Rec. 601-23, 100% Rec. 601-24, 100% Rec. 601-25, 100% Rec. 601-26, 100% Rec. 601-27, 100% Rec. 601-28, 100% Rec. 601-29, 100% Rec. 601-30, 100% Rec. 601-31, 100% Rec. 601-32, 100% Rec. 601-33, 100% Rec. 601-34, 100% Rec. 601-35, 100% Rec. 601-36, 100% Rec. 601-37, 100% Rec. 601-38, 100% Rec. 601-39, 100% Rec. 601-40, 100% Rec. 601-41, 100% Rec. 601-42, 100% Rec. 601-43, 100% Rec. 601-44, 100% Rec. 601-45, 100% Rec. 601-46, 100% Rec. 601-47, 100% Rec. 601-48, 100% Rec. 601-49, 100% Rec. 601-50, 100% Rec. 601-51, 100% Rec. 601-52, 100% Rec. 601-53, 100% Rec. 601-54, 100% Rec. 601-55, 100% Rec. 601-56, 100% Rec. 601-57, 100% Rec. 601-58, 100% Rec. 601-59, 100% Rec. 601-60, 100% Rec. 601-61, 100% Rec. 601-62, 100% Rec. 601-63, 100% Rec. 601-64, 100% Rec. 601-65, 100% Rec. 601-66, 100% Rec. 601-67, 100% Rec. 601-68, 100% Rec. 601-69, 100% Rec. 601-70, 100% Rec. 601-71, 100% Rec. 601-72, 100% Rec. 601-73, 100% Rec. 601-74, 100% Rec. 601-75, 100% Rec. 601-76, 100% Rec. 601-77, 100% Rec. 601-78, 100% Rec. 601-79, 100% Rec. 601-80, 100% Rec. 601-81, 100% Rec. 601-82, 100% Rec. 601-83, 100% Rec. 601-84, 100% Rec. 601-85, 100% Rec. 601-86, 100% Rec. 601-87, 100% Rec. 601-88, 100% Rec. 601-89, 100% Rec. 601-90, 100% Rec. 601-91, 100% Rec. 601-92, 100% Rec. 601-93, 100% Rec. 601-94, 100% Rec. 601-95, 100% Rec. 601-96, 100% Rec. 601-97, 100% Rec. 601-98, 100% Rec. 601-99, 100% Rec. 601-100, 100% Rec. 601-101, 100% Rec. 601-102, 100% Rec. 601-103, 100% Rec. 601-104, 100% Rec. 601-105, 100% Rec. 601-106, 100% Rec. 601-107, 100% Rec. 601-108, 100% Rec. 601-109, 100% Rec. 601-110, 100% Rec. 601-111, 100% Rec. 601-112, 100% Rec. 601-113, 100% Rec. 601-114, 100% Rec. 601-115, 100% Rec. 601-116, 100% Rec. 601-117, 100% Rec. 601-118, 100% Rec. 601-119, 100% Rec. 601-120, 100% Rec. 601-121, 100% Rec. 601-122, 100% Rec. 601-123, 100% Rec. 601-124, 100% Rec. 601-125, 100% Rec. 601-126, 100% Rec. 601-127, 100% Rec. 601-128, 100% Rec. 601-129, 100% Rec. 601-130, 100% Rec. 601-131, 100% Rec. 601-132, 100% Rec. 601-133, 100% Rec. 601-134, 100% Rec. 601-135, 100% Rec. 601-136, 100% Rec. 601-137, 100% Rec. 601-138, 100% Rec. 601-139, 100% Rec. 601-140, 100% Rec. 601-141, 100% Rec. 601-142, 100% Rec. 601-143, 100% Rec. 601-144, 100% Rec. 601-145, 100% Rec. 601-146, 100% Rec. 601-147, 100% Rec. 601-148, 100% Rec. 601-149, 100% Rec. 601-150, 100% Rec. 601-151, 100% Rec. 601-152, 100% Rec. 601-153, 100% Rec. 601-154, 100% Rec. 601-155, 100% Rec. 601-156, 100% Rec. 601-157, 100% Rec. 601-158, 100% Rec. 601-159, 100% Rec. 601-160, 100% Rec. 601-161, 100% Rec. 601-162, 100% Rec. 601-163, 100% Rec. 601-164, 100% Rec. 601-165, 100% Rec. 601-166, 100% Rec. 601-167, 100% Rec. 601-168, 100% Rec. 601-169, 100% Rec. 601-170, 100% Rec. 601-171, 100% Rec. 601-172, 100% Rec. 601-173, 100% Rec. 601-174, 100% Rec. 601-175, 100% Rec. 601-176, 100% Rec. 601-177, 100% Rec. 601-178, 100% Rec. 601-179, 100% Rec. 601-180, 100% Rec. 601-181, 100% Rec. 601-182, 100% Rec. 601-183, 100% Rec. 601-184, 100% Rec. 601-185, 100% Rec. 601-186, 100% Rec. 601-187, 100% Rec. 601-188, 100% Rec. 601-189, 100% Rec. 601-190, 100% Rec. 601-191, 100% Rec. 601-192, 100% Rec. 601-193, 100% Rec. 601-194, 100% Rec. 601-195, 100% Rec. 601-196, 100% Rec. 601-197, 100% Rec. 601-198, 100% Rec. 601-199, 100% Rec. 601-200, 100% Rec. 601-201, 100% Rec. 601-202, 100% Rec. 601-203, 100% Rec. 601-204, 100% Rec. 601-205, 100% Rec. 601-206, 100% Rec. 601-207, 100% Rec. 601-208, 100% Rec. 601-209, 100% Rec. 601-210, 100% Rec. 601-211, 100% Rec. 601-212, 100% Rec. 601-213, 100% Rec. 601-214, 100% Rec. 601-215, 100% Rec. 601-216, 100% Rec. 601-217, 100% Rec. 601-218, 100% Rec. 601-219, 100% Rec. 601-220, 100% Rec. 601-221, 100% Rec. 601-222, 100% Rec. 601-223, 100% Rec. 601-224, 100% Rec. 601-225, 100% Rec. 601-226, 100% Rec. 601-227, 100% Rec. 601-228, 100% Rec. 601-229, 100% Rec. 601-230, 100% Rec. 601-231, 100% Rec. 601-232, 100% Rec. 601-233, 100% Rec. 601-234, 100% Rec. 601-235, 100% Rec. 601

[illegible][illegible]