EN Forcell F-Grip Wireless car holder

Package
Wireless charger x1
Air vent mount x1
Windshield
/dashboard mount x1
Type-C cable x1
User manual x1

Functional component
1. Wireless charging area
2. Charging indicator light
3. Type-C charging port
4. Heat dispatch hole
5. Screw cap



Lighting mode

Mode	Indicator light
Power on	light on
Standby	light on
Charging	lamp breathing
Foreign object detected	light flashes quickly for 5 seconds and goes out, and be restored after foreign object removed

Direction for use
1. Assemble and tighten the product and the accessories through the ball head nut (compatible with other ball head diameter 17 mm accessories), and fix in the ideal position. Connect the product with a QC 3.0 car charger (optional) with the data cable, and plug in the cigarette lighter to take power.
2. After the product is powered on, the indicator light will turn on and wait for the phone to be placed. After placing the phone, the magnetic suction force automatically absorbs the phone, and the coil is aligned. The product will start wireless charging; the indicator light is on for breathing effect, if the phone doesn't support wireless charging or if it detects a metal foreign object, the light flashes alternately for 5 seconds and then goes off. The maximum charging power of this product is 15 W, and the charging efficiency will vary according to the charging environment and mobile phone.
3. The best distance for wireless charging is within 4 mm, and it cannot penetrate metal, so it is necessary to avoid using metal or too thick (over 4 mm) mobile phone cases to ensure fast wireless charging of mobile phones.
4. After removing the phone from the product, the indicator will immediately show the standby status. When the car engine is turned off and the power supply stops, the indicator light goes off. The mobile phone is still attached to the product by magnetic force and can be taken off at any time.

Air vent mount
1.A ball head that can be rotated at will
2.Adjust the clip opening and closing by rotating
3.A clip that goes deep into the air vent
4.Upper and lower support plate



Not suitable for circle air vent!
Adjust the position of the top place of the air outlet and the rotatable clip assembly according to the position of the air outlet blade, insert the blade and select the lock switch position according to the thickness of the blade; suitable for one-key locking of the air outlet of most cars. Silicone touches the car tighter and fits better to protect the car from scratches.

It is also possible to mount the holder on the windshield or dashboard.

Specification
Model: Rapid Charge
Input: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (QC 3.0/PD)
Output power: 5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W (Max)
Induction distance: ≤ 4 mm
Charging frequency: 360 kHz
Working temperature: -10°C to +45°C
Magnetic attraction: 1.4 kg
Cooling Power: 7 W
Compatible phones: Please use the original iPhone 12/13/14/15 phone case or take off the phone case or use the phone case with magnetic ring.
Precautions
1. Do not use the product in the car at a temperature above 60 degrees.
2. Do not use this product in professional racing or extreme off-road driving.

The selective collection symbol placed on the product, packaging and user manual indicates that, in accordance with the requirements of WEEE 2012/19/EU for the product and PPWR 2025/40 for the packaging, they must be collected and sorted separately at the end of their life so that, with care for the environment, these components are disposed of properly in accordance with local requirements.

ES Forcell F-Grip Soporte inalámbrico para coche

Embalaje
Cargador inalámbrico x1
Soporte de rejilla x1
Soporte para parabrisas y salpicadero x1
Cable Type-C x1
Manual de usuario x1

Descripción de los componentes
1. Zona de carga inalámbrica
2. Luz indicadora de carga
3. Puerto de carga Type-C
4. Orificio de disipación de calor
5. Tapa

Modo de iluminación

Modo	Indicador luminoso
Encendido	luz encendida
Modo de espera	luz encendida
Cargando	La luz de carga está encendida
Objeto extraño detectado	la luz parpadea rápidamente durante 5 segundos, se apaga y vuelve a encenderse después de extraer el cuerpo extraño

Instrucciones de uso
1. Ensamble y apriete el producto y los accesorios utilizando la tuerca de cabeza esférica (compatible con otros accesorios de 17 mm) y fíjelos en la posición ideal. Conecte el producto al cargador de coche QC 3.0 (opcional) mediante el cable de datos y enchúfelo al encendedor de cigarrillos para obtener energía.
2. Al encender el producto, la luz indicadora se encenderá y esperará a que coloques el teléfono. Una vez colocado el teléfono, la ventosa magnética atraerá automáticamente el teléfono y la bobina se alineará. El producto comenzará la carga inalámbrica. 2.La potencia máxima de carga de este producto es de 15 vatios, y el rendimiento de carga variará en función del entorno de carga y del teléfono móvil.
3. La mejor distancia para la carga inalámbrica es de 4 mm, por lo que se recomienda evitar el uso de carcasas metálicas o demasiado gruesas (más de 4 mm) para garantizar una carga inalámbrica rápida de los teléfonos móviles.
4. Cuando el teléfono se desconecta del producto, el indicador mostrará inmediatamente el estado de espera. Cuando se apaga el motor del coche y se corta la corriente, el indicador se apaga. El teléfono móvil sigue unido al producto por fuerza magnética y puede retirarse en cualquier momento.

Precauciones
1. No utilice este producto en un coche a temperaturas superiores a 60 grados.
2. No utilice este producto durante las carreras profesionales o la conducción extrema fuera de carretera.

El símbolo de recogida selectiva colocado en el producto, el embalaje y el manual indica que el producto, de acuerdo con los requisitos de la Directiva WEEE 2012/19/UE, debe ser recogido por separado, de acuerdo con los requisitos locales, respetando el medio ambiente.

LV Forcell F-Grip Bezvadu automašīnas turētājs

Lepakojums
Bezvadu lādētājs x1
Režīma stiprinājums x1
Vēstīšla / paneļa stiprinājums x1
Type-C kabelis x1
Lietotāja rokasgrāmata x1

Sastāvdaļa apraksts
1. Bezvadu uzlādes zona
2. Uzlādes indikatora gaismiņa
3. Type-C uzlādes ports
4. Siltuma izlādes atvērums
5. Vāciņš

Apgaismojuma režīms

Režīms	Indikatora gaisma
Barošanas ieslēgšana	ieslēgta gaisma
Gaidīšanas režīms	ieslēgta gaisma
Uzlāde	iedegas lēdīšanas indikators
Atklāts svešķermenis	lampiņa strauji mirgo 5 sekundes un nodziest, bet pēc sveķšermeņa izņemšanas atkal iedegas

Lietošanas norādījumi
1. Salikt un pievilkt izstrādājumu un piederumus, izmantojot lodveida galvas uzgriezni (saderīgs ar citiem 17 mm piederumiem), un nostiprināt ideālā stāvoklī. Savienojiet izstrādājumu ar QC 3.0 automašīnas lādētāju (pēc izvēles), izmantojot datu kabeli, un pievienojiet cigarešu šķiltavai, lai iegūtu enerģiju.
2. Kad izstrādājums ir ieslēgts, ieslēgsies indikatora indikators un gaidīs, kad tās ievietosta tālrunis. Kad tālrunis būs ievietots, magnētiskais piesūcekņis automātiski piesaistīs tālruni un spole tiks izlīdzināta. Izstrādājums sāks bezvadu uzlādi. Šī izstrādājuma maksimālā uzlādes jauda ir 15 vati, un uzlādes veiktspēja var atšķirties atkarībā no uzlādes vides un mobilā tālruņa.
3. Labākais attālums bezvadu uzlādei ir 4 mm, tāpēc, lai nodrošinātu ātru mobilo tālruņu bezvadu uzlādi, izvairieties no metāla vai pārāk biezu (virs 4 mm) mobilo tālruņu korpusu izmantošanas.
4. Kad tālrunis ir atvienots no izstrādājuma, indikators uzreiz parādīs gaidīšanas režīma stāvokli. Kad automašīnas dzinējs ir izslēgts un strāvas padeve ir pārtraukta, indikators nodziest. Mobilais tālrunis joprojām ir piestiprināts izstrādājumam ar magnētisko spēku, un to var noņemt jebkurā laikā.



Ventilatora stiprinājums
1.Brīvi pagriežama galva
2.Skavas atvēršanas un aizvēršanas regulēšana ar rotāciju
3.Turētāja skava
4.Augšējā un apakšējā atbalsta plāksne

Nav piemērots apaļai ventilācijas atverei!
Pielāgojiet augšējās gaisa izplūdes atveres vietas un rotējošā skavas mezgla stāvokli atbilstoši gaisa izplūdes lāpstiņas stāvoklim, ievietojiet lāpstiņu un izvēlieties blokēšanas sliedza stāvokli atbilstoši lāpstiņas biezumam, piemērots gaisa izplūdes atveres blokēšanai ar vienu atsāļēju vairumā automašīnu. Silikons stingrāk pieguļ automašīnai un labāk aizsargā to no skrāpējumiem.

Selektīvās savākšanas simbols, kas norādīts uz produkta, iepakojuma un lietošanas instrukcijas, nozīmē, ka produkts atbilstoši WEEE 2012/19/ES prasībām, kā arī tā iepakojums saskaņā ar PPWR 2025/40, tā, lai ņemot vērā vidi, tos ir jāsaglabā atsevišķi, lai šīs sastāvdaļas tiktu pareizi un videi draudzīgi veidā utilizētas, ievērojot vietējās prasības.

Turētāju ir iespējams uzstādīt arī uz vējstikla vai instrumentu paneļa

Specifikācijas
Modelis: Rapid Charge
Ieeja: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (QC 3.0/PD)
Izejas jauda: 5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W (maks.)
Indukcijas attālums: ≤ 4 mm
Uzlādes frekvence: 360 kHz
Darba temperatūra: no -10°C līdz +45°C
Magnētiskā pievilkšana: 1,4 kg
Dzesēšanas jauda: 7 W
Saderīgie tālruņi: izmantojiet oriģinālo iPhone 12/13/14/15 tālruņa vāciņu vai noņemiet tālruņa vāciņu, vai izmantojiet tālruņa vāciņu ar magnētisko gredzenu.

Piesardzības pasākumi
1. Nelietojiet šo izstrādājumu automašīnā, ja temperatūra pārsniedz 60 grādus.
2. Nelietojiet šo izstrādājumu profesionālu sacīkšu vai ekstrēmas bezceļu braukšanas laikā.

DE Forcell F-Grip Kabellose Autohalterung

Paket
Drahtloses Ladegerät x1
Halterung für Lüftungsschlitze x1
Halterung für Windschutzscheibe /Armaturenbrett x1
Typ-C-Kabel 1
Benutzerhandbuch x1

Funktionelle Komponente
1. Kabellose Ladefläche
2. Anzeigeleuchte für das Aufladen
3. Typ-C-Ladeanschluss
4. Wärmeabgaböffnung
5. Schraubverschluss



Beleuchtungsmodus

Modus	Anzeigeleuchte
Einschaltanzeige	Leuchte an
Standby	Leuchte an
Laden	Ladelampe leuchtet
Fremdkörper erndeckt	das Licht blinkt 5 Sekunden lang schnell, erlischt dann und leuchtet wieder auf, nachdem der Fremdkörper entfernt worden ist

Hinweise zum Gebrauch
1. Montieren Sie das Produkt und das Zubehör mit Hilfe der Kugelkopfmutter (kompatibel mit anderem Kugelkopfzubehör mit 17 mm Durchmesser) und befestigen Sie es in der idealen Position. Verbinden Sie das Produkt mit einem QC 3.0 Autoladegerät (optional) mit dem Datenkabel und stecken Sie den Stecker in den Zigarettenanzünder, um Strom zu nehmen.
2. Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die Kontrollleuchte auf und wartet darauf, dass das Telefon platziert wird. Nach dem Auflegen des Telefons nimmt die magnetische Saugkraft das Telefon automatisch auf, und die Spule wird ausgerichtet. Das Produkt beginnt mit dem kabellosen Aufladen; die Kontrollleuchte leuchtet für den Atmungseffekt, wenn das Telefon das kabellose Aufladen nicht unterstützt oder wenn es einen metallischen Fremdkörper erkennt, blinkt die Leuchte abwechselnd für 5 Sekunden und geht dann aus. Die maximale Ladeleistung dieses Produkts beträgt 15 W, und die Ladeeffizienz hängt von der Ladeumgebung und dem Mobiltelefon ab.
3. Der beste Abstand für das kabellose Aufladen liegt innerhalb von 4 mm, und es kann kein Metall durchdringen, daher ist es notwendig, die Verwendung von Metall- oder zu dicken (über 4 mm) Handyhüllen zu vermeiden, um ein schnelles kabelloses Aufladen von Mobiltelefonen zu gewährleisten.
4. Nachdem Sie das Handy aus dem Gerät genommen haben, zeigt die Anzeige sofort den Standby-Status an. Wenn der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet wird und die Stromversorgung unterbrochen wird, erlischt die Anzeigeleuchte. Das Mobiltelefon ist immer noch durch magnetische Kraft mit dem Produkt verbunden und kann jederzeit abgenommen werden.

Befestigung der Entlüftung
1.Frei drehbarer Kopf
2.Einstellen des Öffnens und Schließens des Clips durch Drehen
3.Halterungsklammer
4.Obere und untere Stützplatte



Nicht für Rundlüfter geeignet!

Stellen Sie die Position des oberen Luftauslasses und der drehbaren Clip-Baugruppe entsprechend der Position der Luftauslassfahne ein, setzen Sie die Fahne ein und wählen Sie die Position des Verriegelungsschalters entsprechend der Dicke der Fahne, geeignet zum Verriegeln des Luftauslasses mit einem Schlüssel bei den meisten Autos. Das Silikon haftet fester am Auto und schützt es besser vor Kratzern.

Es ist auch möglich, den Halter an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett zu befestigen

Spezifikationen
Modell: Rapid Charge
Eingang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (QC 3.0/PD)
Ausgangsleistung: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W (max.)
Induktionsabstand: ≤ 4 mm
Ladefrequenz: 360 kHz
Betriebstemperatur: -10°C bis +45°C
Magnetische Anziehungskraft: 1,4 kg
Leistung der Kühlung: 7 W
Kompatible Telefone: Verwenden Sie die originale iPhone 12/13/14/15-Hülle oder entfernen Sie die Hülle oder verwenden Sie eine Hülle mit Magnetring.

Vorsichtsmaßnahmen
1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem Auto bei Temperaturen über 60 Grad.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei professionellen Rennen oder extremen Offroad-Fahrten.

Das Symbol für die getrennte Sammlung, das auf dem Produkt, der Verpackung und in der Anleitung angebracht ist, bedeutet, dass das Produkt gemäß den Anforderungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU sowie seine Verpackung gemäß PPWR 2025/40 am Ende ihrer Lebensdauer getrennt erfasst und sortiert werden müssen, damit diese Komponenten unter Berücksichtigung des Umweltschutzes gemäß den ordnungsgemäß und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

FI Forcell F-Grip Langaton autoluuri ja pidike

Pakkauksen sisältö:
Langaton laturi x 1
Ilmanvaihtoritilään kiinnitettävä pidike × 1
Ikkuna-/kojelautakiinnike × 1
USB-C-kaapeli × 1
Käyttöohje × 1

Osien kuvaus
1. Langattoman latauksen alue
2. Latauksen merkkivalo
3. USB-C-latausportti
4. Lämmönpoistoaukko
5. Kiristysrengas



Valon tila

Toimintatila	LED-merkkivalo
Virran kytkentä	Valo palaa
Valmiustila	Valo palaa
Lataus	Latauksen merkkivalo palaa
Vieras esine havaittu	Valo vilkkuu nopeasti 5 sekunnin ajan ja sammuu, minkä jälkeen valo palautuu, kun vieras esine on poistettu

Käyttöohje
1. Kokoa tuote ja lisävarusteet palloniveleen kiristysrenkaan avulla (yhteensopiva muiden 17 mm lisävarusteiden kanssa) ja kiinnitä pidike halutuun asentoon. Kytke tuote QC 3.0 -autolaturiin (valinnainen) datasiirtokaapelilla ja liitä se auton virtapistorasiaan virransyöttöä varten.
2. Kun laite käynnistetään, merkkivalo syttyy ja odottaa puhelimen asettamista. Kun puhelin asetetaan paikoilleen, magneettinen tarttuntapainta vetää puhelimen automaattisesti kiinni ja latauskela kohdistuu. Laite aloittaa langattoman latauksen. Tuotteen enimmäisteho on 15 W, ja latausteho voi vaihdella latausympäristön ja puhelimen mukaan.
3. Paras etäisyys langattomalle lataukselle on 4 mm. Vältä metallikuoria tai liian paksuja (yli 4 mm) suojakuoria, jotta langaton pikalataus toimii optimaalisesti.
4. Kun puhelin irrotetaan, merkkivalo siirtyy heti valmiustiaan. Kun auton moottori sammutetaan ja virta katkaistaan, merkkivalo sammuu. Puhelin pysyy kuitenkin kiinni magneettivoiman avulla ja sen voi irrottaa milloin tahansa.

Käyttöohje
1. Kiristä rengas klipsiin.
2. Asetta paljonivel uraan.
3. Kiristä rengas.
4. Kierrä takaosassa olevaa klipsiä lukitaksesi tuoletusaukon lavat.



Ei sovella pyöreisiin ilmanvaihtoritiloihin!
Säädä ylemmän ilmanpoistoaukon ja kääntyvän klipsiyksikön asentoa tuuletusaukon lapojen mukaisesti. Aseta klipsi lavan päälle ja valitse lukituskytkimen asento lavan paksuuden mukaan — näin tuuletusaukko voidaan lukita yhdellä liikkeellä useimmissa autoissa. Silikonipinta takaa paremman pidon ja suojaa autoa tehokkaammin naarmuilta.
Pidike voidaan asentaa myös tuulilasiin tai kojelautaan.

Tekniset tiedot
Malli: Rapid Charge
Sisääntulo: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A (QC 3.0 / PD)
Lähtöteho: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W (maks.)
Induktioetäisyys: ≤ 4 mm
Latausataajuus: 360 kHz
Käyttölämpötila: −10 °C ~ +45 °C
Magneettinen vetovoima: 1,4 kg
Jäähdytysteho: 7 W
Yhteensopivat puhelimet: Käytä alkuperäistä iPhone 12/13/14/15-kuorta, poista suojakuori tai käytä magneettirenkaalla varustettua kuorta.

Varotoimet
1. Älä käytä tuotetta autossa, jos lämpötila ylittää 60 °C.
2. Älä käytä tuotetta ammattilaiskilpailuissa tai äärimmäisessä maastoajossa.

Tuotteeseen, pakkauksen ja käyttöohjeeseen merkitty eriliikeräyksen symboli tarkoittaa, että tuote WEEE 2012/19/EU-direktiivin vaatimusten mukaisesti sekä sen pakkaus PPWR 2025/40-säädösten mukaisesti on käyttöikänsä päättyessä kerättävä ja käsiteltava erikseen, jotta nämä komponentit voidaan hävittää asianmukaisesti ja ympäristöstä huolehtien paikallisten vaatimusten mukaisesti.

PT Forcell F-Grip Suporte para automóvel sem fios

Embalagem
Carregador sem fios x1
Suporte para grelha x1
Suporte para para-brisas/painel de bordo x1
Cabo Type-C x1
Manual do utilizador x1

Descrição dos componentes
1. Área de carregamento sem fios
2. Luz indicadora de carregamento
3. Porta de carregamento tipo C
4. Abertura para dissipação de calor
5. Tampa



Modo de iluminação

Modo	Luz indicadora
Ligar	luz acesa
Modo de espera	luz acesa
Carregamento	a luz de carga está acesa
Objeto estranho detectado	a luz pisca rapidamente durante 5 segundos e apaga-se, voltando a acender-se depois de o corpo estranho ter sido removido

Instruções de utilização
1. Monte e aperte o produto e os acessórios utilizando a porca de cabeça esférica (compatível com outros acessórios de 17 mm) e fixe-os na posição ideal. Ligue o produto ao carregador para automóvel QC 3.0 (opcional) utilizando o cabo de dados e ligue-o ao isqueiro para obter energia.
2. Quando o produto é ligado, a luz indicadora acende-se e aguarda a colocação do telemóvel. Assim que o telemóvel for colocado, a ventosa magnética atrai automaticamente o telemóvel e a bobina fica alinhada. O produto inicia o carregamento sem fios. A potência máxima de carregamento deste produto é de 15 watts e o desempenho do carregamento varia consoante o ambiente de carregamento e o telemóvel.
3. a melhor distância para o carregamento sem fios é de 4 mm, pelo que deve evitar-se a utilização de capas de telemóvel metálicas ou demasiado espessas (mais de 4 mm) para garantir um carregamento sem fios rápido dos telemóveis.
4. Quando o telemóvel é desligado do produto, o indicador mostra imediatamente o estado de espera. Quando o motor do automóvel é desligado e a alimentação é cortada, o indicador apaga-se. O telemóvel continua ligado ao produto por força magnética e pode ser retirado em qualquer altura.

Fixação por ventilação
1.Cabeça de rotação livre
2.Regulação da abertura e do fecho do clipe por rotação3.
3.Clip de suporte
4. Placa de suporte superior e inferior



Não adequado para respiradouro redondo!

Ajustar a posição do local superior da saída de ar e o conjunto do clip rotativo em função da posição da palheta da saída de ar, inserir a palheta e selecionar a posição do interruptor de bloqueio em função da espessura da palheta; adequado para bloquear a saída de ar com uma chave na maioria dos automóveis. O silicone adere mais firmemente ao automóvel e protege-o melhor contra riscos.
Também é possível montar o suporte no para-brisas ou no painel de instrumentos

Especificações
Modelo: Rapid Charge
Entrada: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (QC 3.0/PD)
Potência de saída: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W (máx.)
Distância de indução: ≤ 4 mm
Frequência de carregamento: 360 kHz
Temperatura de funcionamento: -10°C a +45°C
Atração magnética: 1,4 kg
Potência de arrefecimento: 7 W
Telemóveis compatíveis: utilize a capa original do iPhone 12/13/14/15 ou retire a capa do telemóvel ou utilize uma capa com anel magnético.

Precauções
1. Não utilize este produto num automóvel com temperaturas superiores a 60 graus.
2. Não utilize este produto durante corridas profissionais ou condução extrema fora de estrada.

Fabricante:
Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.
Número KRS: 0000499669
22 Sołtysowska St., 31-589 Kraków, Polónia

O símbolo de recolha seletiva presente no produto, na embalagem e no manual indica que o produto, de acordo com os requisitos da diretiva WEEE 2012/19/UE, bem como a sua embalagem conforme o PPWR 2025/40, no momento da eliminação, requerem recolha e separação seletivas, para que estes componentes sejam eliminados de forma adequada e em conformidade com os requisitos locais, respeitando o meio ambiente.

PL Forcell F-Grip Bezprzewodowy uchwyt samochodowy

Opakowanie
Bezprzewodowa ładowarka x1
Uchwyt na kratkę wentylacyjną x1
Uchwyt na szybę/deskę rozdzielczą x1
Kabel typu C x1
Instrukcja obsługi x1

Opis komponentów
1. Obszar ładowania bezprzewodowego
2. Kontrolka ładowania
3. Port ładowania typu C
4. Otwór odprowadzający ciepło
5. Zakrętka



Tryb podświetlenia

Tryb	Dioda sygnalizacyjna
Zasilanie włączone	lampka włączona
Tryb gotowości	lampka włączona
Ładowanie	lampka ładowania świeci
Wykryto obcy obiekt	lampka miga szybko przez 5 sekund i gaśnie, a następnie powraca

po usunięciu ciała obcego

Sposób użycia
1. Zmontuj i dokręć produkt oraz akcesoria za pomocą nakrętki głowicy kulowej (kompatybilnej z innymi akcesoriami o średnicy 17 mm) i zamocuj w idealnej pozycji. Podłącz produkt do ładowarki samochodowej QC 3.0 (opcjonalnie) za pomocą kabla do transmisji danych i podłącz do zapalniczki samochodowej, aby pobrać zasilanie.
2. Po włączeniu produktu włączy się lampka kontrolna i będzie oczekiwać na umieszczenie telefonu. Po umieszczeniu telefonu magnetyczna przyssawka automatycznie przyciąga telefon, a cewka zostanie wyrównana. Produkt rozpocznie ładowanie bezprzewodowe. Maksymalna moc ładowania tego produktu wynosi 15 W, a wydajność ładowania będzie się różnić w zależności od środowiska ładowania i telefonu komórkowego.
3. Najlepsza odległość dla ładowania bezprzewodowego wynosi 4 mm, dlatego należy unikać używania metalowych lub zbyt grubych (ponad 4 mm) obudów telefonów komórkowych, aby zapewnić szybkie bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych.
4. Po odłączeniu telefonu od produktu wskaźnik natychmiast pokaże stan gotowości. Po wyłączeniu silnika samochodu i odcięciu zasilania wskaźnik gaśnie. Telefon komórkowy jest nadal przymocowany do produktu siłą magnetyczną i można go zdjąć w dowolnym momencie.

Mocowanie odpowietrznika
1.Głowica, którą można dowolnie obracać.
2.Regulacja otwierani i zamykania klipsa poprzez obracanie
3.Klips do mocowania uchwytu
4.Górna i dolna płyta nośna



Nie nadaje się do okrągłego odpowietrznika!
Dostosuj położenie górnego miejsca wylotu powietrza i obrotowego zespołu zaciisku zgodnie z położeniem łopatki wylotu powietrza, włóż łopatkę i wybierz pozycję przełącznika blokady zgodnie z grubością łopatki, odpowiednią do blokowania wylotu powietrza jednym kluczem w większości samochodów. Silikon mocniej przylega do samochodu i lepiej chroni go przed zarysowaniami.

Istnieje również możliwość zamontowania uchwytu na szybie lub desce rozdzielczej

Specyfikacja
Model: Rapid Charge
Wejście: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (QC 3.0/PD)
Moc wyjściowa: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W (maks.)
Odległość indukcji: ≤ 4 mm
Częstotliwość ładowania: 360 kHz
Temperatura pracy: od -10°C do +45°C
Przyciąganie magnetyczne: 1,4 kg
Moc chłodzenia: 7 W
Kompatybilne telefony: Należy użyć oryginalnego etui na telefon iPhone 12/13/14/15 lub zdjąć etui na telefon lub użyć etui na telefon z pierścieniem magnetycznym.

Środki ostrożności
1. Nie używaj produktu w samochodzie w temperaturze powyżej 60 stopni.
2. Nie używaj tego produktu podczas profesjonalnych wyścigów lub ekstremalnej jazdy terenowej.

Symbol selektywnej zbiórki umieszczony na produkcie, opakowaniu i instrukcji oznacza, że produkt zgodnie z wymaganiami WEEE 2012/19/UE, jak i jego opakowanie zgodnie z PPWR 2025/40, w momencie utylizacji, wymagają selekcji i segregacji tak, aby dbając o środowisko zutylizować te komponenty we właściwy sposób zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

FR Forcell F-Grip Support de voiture sans fil

Emballage
Chargeur sans fil x1
Support de grille x1
Support pour pare-brise/ tableau de bord x1
Câble de type C x1
Manuel de l'utilisateur x1

Description des composants
1. Zone de chargement sans fil
2. Témoin de charge
3. Port de charge de type C
4. Ouverture de dissipation de la chaleur
5. Capuchon



Mode d'éclairage

Mode de fonctionnement	Voyant lumineux
Mise sous tension	voyant allumé
Mode veille	voyant allumé
Chargement	le témoin de charge est allumé
Objet étranger détecté	clignote rapidement pendant 5 secondes et s'éteint, puis se rallume après le retrait du corps étranger

Mode d'emploi
1. Assemblez et serrez le produit et les accessoires à l'aide de l'écrou de la tête sphérique (compatible avec d'autres accessoires de 17 mm) et fixez-les dans la position idéale. Connectez le produit au chargeur de voiture QC 3.0 (en option) à l'aide du câble de données et branchez-se sur l'allume-cigare pour l'alimenter.
2. Lorsque le produit est allumé, le voyant lumineux s'allume et attend que votre téléphone soit placé. Une fois le téléphone placé, la ventouse magnétique l'attire automatiquement et la bobine s'aligne. Le produit commence alors à se recharger sans fil. La puissance de charge maximale de ce produit est de 15 watts, et les performances de charge varient en fonction de l'environnement de charge et du téléphone portable.
3. La meilleure distance pour le chargement sans fil est de 4 mm, évitez donc d'utiliser des étuis métalliques ou trop épais (plus de 4 mm) pour garantir un chargement sans fil rapide des téléphones portables.
4. Lorsque le téléphone est déconnecté du produit, l'indicateur affiche immédiatement l'état de veille. Lorsque le moteur de la voiture est éteint et que l'alimentation est coupée, l'indicateur s'éteint. Le téléphone portable reste fixé au produit par la force magnétique et peut être retiré à tout moment.

Fixation de l'évent
1.Tête librement orientable
2.Réglage de l'ouverture et d la fermeture du clip par rotation
3.Clip de fixation
4.Plaque de support supérieure et inférieure

Ne convient pas aux bouches d'aération rondes !
Ajuster la position de l'emplacement de la sortie d'air supérieure et l'ensemble du clip rotatif en fonction de la position de la palette de sortie d'air, insérer la palette et sélectionner la position du commutateur de verrouillage en fonction de l'épaisseur de la palette, convient pour verrouiller la sortie d'air avec une seule clé sur la plupart des voitures. Le silicone adhère plus fermement à la voiture et la protège mieux des rayures.

Il est également possible de fixer le support sur le pare-brise ou le tableau de bord

Caractéristiques techniques
Modèle : Rapid Charge
Entrée : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (QC 3.0/PD)
Puissance de sortie : 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W (max.)
Distance d'induction : ≤ 4 mm
Fréquence de charge : 360 kHz
Température de fonctionnement : -10°C à +45°C
Attraction magnétique : 1,4 kg
Puissance de refroidissement : 7 W
Téléphones compatibles : utilisez l'étui d'origine de l'iPhone 12/13/14/15 ou retirez l'étui ou utilisez un étui avec anneau magnétique.

Précautions d'emploi
1. N'utilisez pas ce produit dans une voiture dont la température est supérieure à 60 degrés.
2. Ne pas utiliser ce produit lors de courses professionnelles ou de conduite tout-terrain extrême.

Le symbole de collecte sélective apposé sur le produit, l'emballage et le manuel indique que le produit, conformément aux exigences de la directive DEEE 2012/19/UE, ainsi que son emballage, conformément au PPWR 2025/40, doivent faire l'objet d'un tri et d'une collecte séparée en fin de vie, afin que ces composants soient éliminés correctement et conformément aux exigences locales, dans le respect de l'environnement.

RO Forcell F-Grip Suport auto fără fir

Ambalaj
Încărcător wireless x1
Suport grilă x1
Suport pentru parbriz/ tablou de bord x1
Cablu Type-C x1
Manual de utilizare x1

Descrierea componentelor
1. Zona de încărcare fără fir
2. Indicator luminos de încărcare
3. Port de încărcare tip C
4. Deschidere de disipare a căldurii
5. Capac



Modul de iluminare

Modul	Indicator luminos
Pornit	lumină aprinsă
Mod standby	lumină aprinsă
Încărcare	Lampa de încărcare este aprinsă
Obiect străin detectat	lumina clipește rapid timp de 5 secunde și se stinge, apoi se aprinde din nou după	se stinge, apoi se aprinde din nou după

Îndepărtarea corpului străin

Instrucțiuni de utilizare
1. Asamblați și strângeți produsul și accesoriile folosind piulița cu cap sferic (compatibilă cu alte accesorii de 17 mm) și fixați în poziția ideală. Conectați produsul la încărcătorul auto QC 3.0 (opțional) folosind cablul de date și conectați-l la brichetă pentru a prelua energie.
2. Când produsul este pornit, indicatorul luminos se aprinde și așteaptă ca telefonul dvs. să fie plasat. Odată ce telefonul este plasat, ventuza magnetică va atrage automat telefonul și bobina va fi aliniată. Produsul va începe încărcarea fără fir. Puterea maximă de încărcare a acestui produs este de 15 wați, iar performanța de încărcare va varia în funcție de mediul de încărcare și de telefonul mobil.
3. Cea mai bună distanță pentru încărcarea fără fir este de 4 mm, deci evitați să utilizați carcase de telefon mobil metalice sau prea groase (peste 4 mm) pentru a asigura încărcarea fără fir rapidă a telefoanelor mobile.
4. Când telefonul este deconectat de la produs, indicatorul va afișa imediat starea de așteptare. Când motorul mașinii este oprit și alimentarea este întreruptă, indicatorul se stinge. Telefonul mobil este încă atașat la produs prin forță magnetică și poate fi îndepărtat în orice moment.

Atașament de aerisire
1.Cap care poate fi rotit liber
2.Reglarea deschiderii și închiderii clipului prin rotație
3.Clemă de susținere
4.Placă de susținere superioară și inferioară



Nu este adecvată pentru aerisirea rotundă!
Reglați poziția locației superioare a prizei de aer și a ansamblului clipului prin rotație în funcție de poziția paletei prizei de aer, introduceți paleta și selectați poziția comutatorului de blocare în funcție de grosimea paletei, potrivit pentru blocarea prizei de aer cu o singură cheie pe majoritatea mașinilor. Siliconul aderă mai ferm la mașină și o protejează mai bine de zgârieturi.

Simbolul colectării selective, prezent pe produs, ambalaj și în instrucțiuni, indică faptul că produsul, în conformitate cu cerințele WEEE 2012/19/UE, precum și ambalajul acestuia conform PPWR 2025/40, la momentul eliminării, necesită colectare și sortare separată, astfel încât aceste componente să fie eliminate într-un mod adecvat și în conformitate cu cerințele locale, cu grijă față de mediu.

BG Forcell F-Grip Безжичен държач за кола

Опаковка
Безжично зарядно устройство x1
Монтаж за решетка x1
Монтаж на предното стъкло /приборното табло x1
Кабел Type-C x1
Ръководство за потребителя x1

Описание на компонентите
1. Зона за безжично зареждане
2. Индикатор за зареждане
3. Порт за зареждане Type-C
4. Отвор за отстраняване на топлина
5. Капачка

Режим на осветяване

Режим	Индикаторна светлина
Включване на захранването	включена светлина
Режим на готовност	включена светлина
Зареждане	лампата за зареждане свети
Открит чужд обект	светлинният индикатор мига бързо в продължение на 5 секунди и угасва, след което отново светва, след като чуждият обект е премахнат

Указания за употреба
1. Сглоберете и затегнете продукта и аксесоарите с помощта на гайката на сферичната глава (съвместима с други 17-милиметрови аксесоари) и ги фиксирайте в идеалната позиция. Свържете продукта към зарядното устройство за кола QC 3.0 (опция) с помощта на кабела за данни и го включете в запалката за цигари, за да черпите енергия.
2. Когато продуктът е включен, светлинният индикатор ще се включи и ще изчака телефонът ви да бъде поставен. След като телефонът бъде поставен, магнитната вендуза автоматично ще привлече телефона и намотката ще се изравни. Продуктът ще започне безжично зареждане. Максималната мощност на зареждане на този продукт е 15 W, а ефективността на зареждане ще варира в зависимост от средата на зареждане и мобилния телефон.
3. най-доброто разстояние за безжично зареждане е 4 мм, така че избягвайте използването на метални или прек